

MAZDA DEXELIA ULTRA**5W30****ОПИСАНИЕ:**

MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 – синтетическое моторное масло, производимое по самым последним технологиям. Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (многоклапанных и с турбонаддувом, с катализатором или без) и для всех дизельных двигателей с турбонаддувом или с естественным забором воздуха легковых автомобилей и легких микроавтобусов. Особенno рекомендуется для повышенных требований дизельных двигателей с прямым впрыском.

СТАНДАРТЫ:

ACEA 98	A1/B1
API	SJ/CF
Mazda	

СВОЙСТВА:

- Специально адаптировано для двигателей автомобилей Mazda;
- Подходит для всех видов эксплуатации (город - трасса), особенно действенно в экстремальных условиях работы;
- Подходит для всех стилей вождения;
- Экономит топливо. Средняя экономия достигает 6% в городском цикле и даже больше в холодную погоду;
- Превосходно защищает двигатель, в особенности от износа газораспределительного механизма;
- Обладает выдающейся температурной стабильностью и стойкостью к окислению, обеспечивающими стабильность свойств даже в очень суровых условиях эксплуатации.

Характеристики MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30	
Плотность при 15°C, кг/дм ³	0,856
Цвет ASTM D1500	6
Индекс вязкости	163
Динамическая вязкость -30°C mPa.s(cP)	4500
Кинематическая вязкость при 40°C mm ² /s(cSt)	53
Кинематическая вязкость при 100°C mm ² /s(cSt)	9,4
Кинематическая вязкость при -25°C mm ² /s(cSt)	2700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-39
Щелочное число, мгKOH/g	11,8

